

Produkt/Användningsområde

AURO Trävax Nr 184 är en vattenspädbar, färglös, lösningsmedelsfri flytande balsamvax för förädling och ytskydd av trä och träprodukter inomhus framförallt möbler. Lämpar sig även för behandling av linoleum. För användning på substansrika träslag (t.ex. ek, kastanje och körsbärsträ) se punkt 2.1.2 på omstående sida.

Innehåll

Bindemedel framställd av linolja, ricinolja, solrosolja och kolofonium-glycerinester (delvis som ammoniumtvål), träolja, vatten, bi- och karnaubavax, tensider från ricin- och rapsolja, lecithin, methylcellulosa, xanthan, borater, silikater, Ca/Co/Zr - Torkmedel (blyfri). För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Färglös, transparent, på trä har den en lätt honungston. *OBS:* Produkten har ett mjölklikt utseende men blir transparent efter applikation och torkning (vattenavdunstning).

Appliceringsmetoder

- Strykes med en lasyrpensel med syntetisk eller blandad borst t.ex. Orel eller Orel-mix (t.ex. AURO Nr 710).
- Rollas med finstrukturerad skumplastroller eller korthårsroller (t.ex. AURO Nr 730).
- Sprutas

Högtryck	Dimreducerat (HVLP)	Luftblandning
Munstycksbredd: 1,0-2,0mm	1,0-2,0	enl. Verktygstillverkaren
Lufttryck: 3-5 bar	2-4 bar	enl. Verktygstillverkaren

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Polerbar medan den fortfarande är mjuk (glänser som siden): tidigaste efter 20 min och senast efter 60 min.
- Efter ca. 24 timmar kan man lätt belasta ytorna.
- Fullständigt genomhärdad efter cirka 3 veckor. Under denna tid skall man belasta ytorna skonsamt och framförallt inte utsätta ytorna för fukt.
- Torktiden är avsevärt längre på innehållsrika träslag (t.ex. ek) och vissa trämaterial, vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.
- Torkningen avgörs bl a av syretillgången i luften, bra luftcirkulation är därför nödvändig.

Riskklass	Ingen.
Densitet	1,0 g/cm ³
Viskositet	Ca 40 sekunder (DIN4 mm) vid 20° C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%.
Åtgång	Ca. 0,03 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktygsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas genom blötläggning i en 5% -ig såplösning eller ev. med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Skölj därefter noggrant med vatten.
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Lägsta bearbetningstemperatur 10°C. Virkets fukthalt får ej överstiga 15%.
- Undvik direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen. Efter torktiden kan inte vaxytan poleras mer.
- För optimalt skydd rekommenderar vi en regelbunden översyn och en eventuell förbättring av skadade partier.
- Verktyg för polerarbetet: polertrasor som ej luddar (Bomull/linne) eller polerhåttor.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material.
- Underhållsycykeln är cirka 2 till 4 år, kortare tid för utsatta och starkt utnyttjade ytor.

AURO Trävax Nr 184

1 UNDERLAG

- 1.1 Lämpliga underlag:** Trä och trämaterial inomhus. Även lämpligt för linoleum.
- 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:** Underlaget måste vara fast, torrt, fettfritt kemiskt neutralt, och rent.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Underlag: Trä och trämaterial.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- För att få en yta av hög kvalitet, fukta ytan med svamp, låt torka. Finslipa, borsta ut porerna i träfiberriktning. Avlägsna allt damm noggrant.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.

2.1.2 Grundbehandling:

- Applicera AURO Trägrund Nr: 124* en gång i ett jämt skikt
- Efter torkning, mellanslipa försiktigt med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst korn 120 eller finare) utan att skada/slipa igenom kanterna. Avlägsna allt slipdamm noggrant.

Substansrika träslag:

- Träslag innehållsrika på garvsyreämnen (t.ex. ek, kastanj och körsbär) bör för att undvika förlängda torktider behandlas med AURO Specialgrundering Nr: 117*.
- Efter torktiden (ca. 24 timmar) använd en slipduk för att glätta ytan lätt, men **–slipa inte**.

2.1.3 Slutbehandling:

- Applicera AURO Trävax Nr: 184 1-2 gånger tunt och jämt och polera medan den fortfarande är mjuk (glänser som siden), tidigast efter 20 minuter och senast efter 60 minuter efter applicering.
VIKTIGT: efter denna tid kan man inte längre polera vaxytan. Använd polertrasor som ej luddar (Bomull/linne) eller enkelrondell polermaskin med mjuka polerhåttor/skivor (allt efter tillverkare, gula, beige eller ljusbruna). Vid behov upprepas behandlingen efter genomhärddningen (ca. 3 veckor).

2.2 Underlag: Linoleum.

2.2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör noggrant (t.ex. med AURO Golvrengöring Nr: 427*) alternativt med mild ljummen tvållösning av AURO Växtsåpa Nr: 411*, samt torka efter med vatten och låt torka.

2.2.2 Grundbehandling:

Behövs ej vid linoleum

2.2.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3, men tänk på att applicera extra tunt.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag: Målad yta (lackerad).

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Avlägsna fullständigt befintlig yta ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr: 461* eller med hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder.
- Neutralisera eventuella alkalirester noggrant, rengör, finslipa och damma av ordentligt.

3.1.2 Grundbehandling:

Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.2 Underlag: Vaxade ytor med måttligt behov av renovering.

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Ta bort all löst sittande material och testa den befintliga ytans vidhäftningsförmåga.
- Rengör noggrant ytan med mild ljummen lösning av AURO Växtsåpa Nr: 411*.

- Fläckar i vaxskiktet tas bort med AURO Golvrengöring Nr: 427*.

3.2.2 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.3 Underlag: Vaxade ytor kraftigt nerslitna.

- Om befintlig vaxad yta är kraftigt nersliten eller skadad är det nödvändigt att bygga upp hela eller delar av ytan igen.
- Efter att tagit bort befintlig yta med t.ex. AURO Vaxbalsamrengöring Nr: 421*, börja om enligt punkt 2.

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Efter avslutad behandling, undvik under de följande 3 veckorna att utsätta ytan för vatten.
- Underhåll: torka av med en fuktig men ej våt trasa, eventuellt med tillsats av AURO Golvrengöringsemulsion Nr: 437*.

- Ta bort kraftig nersmutsnings med AURO Vaxbalsamrengöring Nr: 421*.

- På delar där vaxytan är helt nersliten, återställ ytan enligt punkt 3.2.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad