

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Vägglasyrbindemedel Nr 379

Produkt/Användningsområde

AURO Vägglasyrbindemedel Nr 379 är en helt naturlig bindemedelsemulsion;

- som bindemedelsförstärkning i starkt utspädda vägglasyrer,
- som bindemedel för pulverpigment i egen blandning,
- som skyddsöverdrag på väggytor resp. målade väggar inomhus.

Innehåll

Bindemedel framställd av vatten, valnötsolja, shellack, ethylalkohol, bivax, xanthangummi, lavendelolja och cellulosa.

För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Flytande – mjölkaktig vit; efter genomtorkning transparent, lätt gulaktig. Vid spädning med vatten nästan färglös.

Appliceringsmetoder

Strykes. Produkten används som tillsats till AURO Vägglasyr-växtfärger Nr. 360*, se respektive Tekniskt Informationsblad beträffande appliceringssätt.

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

Övermålningsbar efter 24 timmar.

Riskklass	Ingen.
Densitet	Ca. 0,99 g/ml.
Viskositet	Trögflytande.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas 1:3 med vatten.
Åtgång	Outspädd ca. 0,06 – 0,08 l/m ² , beroende på underlagets sugning..
Verktygsrengöring	Penslar rengöres med vatten, ev. med tillsats av AURO Växtsåpa Nr 411*.
Lagring	Minst 12 månader i öppnad förpackning. Lagras torrt och svalt men frostfritt.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-Code 200128. EAK-märkning: färg
Observera (Säkerhetsinformation)	Även naturprodukter bör förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Bearbetningstemperatur minst 10°C.
- Avlägsna stänk och fläckar omedelbart med vatten eller tvällösning.
- Gör ett prov på det aktuella underlaget.

AURO Nr 379

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade användningsområdet. Användningarna medför därför inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering.

Prodblad AURO Vägglasyrbindemedel Nr 379 - Ver03-01-01

Auro Norden AB

Kristianstadsvägen 4:90
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267
www.auronorden.com
E-mail: info@auronorden.com